

## LOBASOL® Deck & Teak Oil

**Ειδικό λάδι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με βάση φυτικών ελαίων. Εξαιτίας της καλής διεξοδικής ικανότητας του, το ξύλο θα διατηρηθεί αλλά παραμένει διαπερατό στον ατμό. Θα τονιστεί η φυσική υφή των και η μορφή τους.**

No. Είδους: 10615  
Κωδικός Gis: Ö 60  
Μέγεθος  
συσσκευασίας: 0,75 λίτρα, 2,5 λίτρα, 12 λίτρα

**Γκάμα χρήσεων:** Να εμποτίσει έπιπλα εξωτερικού χώρου, ντεκ και άλλα αντικείμενα φτιαγμένα από teak και άλλα είδη ξύλου.

**Εφαρμογή:** *Προετοιμασία του υλικού*  
Περάστε το υλικό μόνο σε θερμοκρασίες άνω των 10°C βαθμών. Το ξύλο το οποίο πρόκειται να περαστεί πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Εάν είναι απαραίτητο αφαιρέστε τυχόν παλαιά επικάλυψη με γυαλοχαρτάρισμα. Φέρεται εις πέρας το τελευταίο γυαλοχαρτάρισμα με γυαλόχαρτο νούμερο 120.  
*Εφαρμογή*  
Περάστε LOBASOL® Deck & Teak Oil ισότιμα με μία βούρτσα ή με ένα μη χνουδωτό πανί με κατεύθυνση την φορά των ξύλων. Αφαιρέστε το περιττό υλικό τελείως μετά από περίπου 30 λεπτά χρόνο στεγνώματος απλώνοντας το υλικό με μία βούρτσα ή ένα μη χνουδωτό πανί. Περάστε ένα δεύτερο χέρι μετά από μια νύχτα στεγνώματος χρησιμοποιώντας πάλι μια βούρτσα ή ένα μη χνουδωτό πανί και συνεχίστε να περνάτε το υλικό μέχρι να δείτε ότι το ξύλο έχει κορεστεί. Αφαιρέστε με τον ίδιο τρόπο το περιττό λάδι.

**Συστατικά:** Βελτιωμένα έλαια, ξηραντικές ουσίες χωρίς μόλυβδο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες

**Ποσοστό  
επικάλυψης:** Μαλακό ξύλο: 200-250mL/m<sup>2</sup>  
Σκληρό ξύλο: 100-120mL/m<sup>2</sup>

**Χρόνος  
στεγνώματος:** Περίπου 12 ώρες με καλό αερισμό.

**Αραίωση:** Δεν χρειάζεται αραίωση. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

**Αποθήκευση  
και Μεταφορά:** Από +5°C μέχρι + 25°C, υποθηκεύσιμο για 36 μήνες, δεν είναι επικίνδυνο υλικό σύμφωνα με το ADR.

**Οι Γενικές Πληροφορίες για την Χρήση των LOBASOL® προϊόντων είναι μέρος αυτών των πληροφοριών και πρέπει γνωστοποιούνται.**

LOBA GmbH Co. KG  
Tel: +49 (0)7156 357 220  
Fax: +49 (0)7156 357 211  
Mail: service@loba.de  
ανανέωση: 27.07.2009